

配置清单



- | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|----------|
| ① 主机 | ② 入门指南 | ③ 热剥除器 | ④ 备用电极 | ⑤ 高精度切割刀 |
| ⑥ 专用携带箱 | ⑦ 电池 | ⑧ 交流适配器 | ⑨ 冷却托盘 | ⑩ USB数据线 |
| ⑪ 直流充电线 | ⑫ 交流电源线 | ⑬ 便携手带 | ⑭ 便携肩带 | ⑮ 酒精瓶 |

性能参数

尺寸重量	长156×宽135×高149(mm), 重1.95kg
夹具类型	1芯, 2芯, 4芯
熔接方式	1芯, 2芯, 4芯
对准方式	高精度PAS对准
适用光纤类型	SM(ITU-T G.652), MM(ITU-T G.651), DS(ITU-T G.653), NZ/NZDS(ITU-T G.655), BI(ITU-T G.657)
光纤直径	包层125μm, 涂覆层单芯160μm-3mm, 带状250-400μm
切割长度	涂覆层250μm切割长度10.5mm
熔接模式	共200组熔接模式存储空间
熔接时间	约12秒 (SM FAST)
加热模式	共30组加热模式存储空间
加热时间	典型加热时间20秒
适用保护套管	25-60mm
图像存储	共800组图像存储空间
熔接记录	共20000组熔接记录存储空间
平均熔接损耗	SM: 0.05dB, MM: 0.03dB, DS: 0.08dB, NZ/NZDS: 0.08dB, BI: 0.05dB (根据ITU-T标准以剪断法测量)
回波损耗	>>60dB
熔接损耗估算	有
操作条件	海拔0~3800m, 相对湿度0~95%, 温度-10~+50℃, 最大风速15m/s
存储条件	相对湿度0~95%, 温度-40~+80℃ (电池-10~+40℃) 长期存储
拉力测试	1.96~2.25N
显示方式	双路高精度摄像机, 4.3寸高亮显示屏
光纤放大	X、Y双视图同屏显示50倍(单独显示200倍)
端口	高速USB端口
电极寿命	2500次熔接放电
电源供电	AC100-240V, 50/60Hz
电池容量	8400 mAh大容量电池, 连续熔接和加热240次以上

COMWAY
TECHNOLOGY

带状光纤熔接机 高精度·低损耗

CX2



智能放电
不惧海拔与
温度变化

高精度
精密V槽

熔接
性能稳定

ID电极
扫码辨真伪

ID电极 拒绝水货

扫码
辨真伪



智能电弧控制技术

放电电弧自动实时校准
不一样的使用环境 一样的稳定表现

超级加热器

更快 更省电
极速加热 以一当二




超精密陶瓷V型槽
精密加工工艺
适应各种施工需求



可拆卸式超大容量电池
240次以上
连续熔接和加热



陶瓷压脚
性能稳定 寿命持久



X、Y双视图同屏显示32倍
(变焦130倍)
纤芯显示清晰



全新无反光镜设计
稳定可靠 维护方便

防雨



防风 防尘



特性



防盗锁定
空中升级



高速USB连接
互联网远程维护



熔接
损耗低



大容量电池
8400mAh



ID电极
2500芯



拉力测试
1.96~2.25N

防摔 防震 1m



操作条件



温度

-20~+50°C



相对湿度
0~95%



海拔

0~3800m



最大风速

15m/s